

GARDENEDGE
(PERFORÉ)

LITETOP FILTER

LITETOP EXTENSIF

LITETOP FILTER

GARDENDRAIN GR15 OU

GR30 (Remplir GR30

d'agrégat léger)

FEUTRE DE

RÉTENTION AVEC

HYDRODRAIN 300

(Optionnel)

ISOLANT RIGIDE

DE DOW

ROOT-STOP

STANDARD ET

HYDROFLEX 30

MM 6125

RENFORCÉE

EXTENSIF

500 mm

ZONE NON-VÉGÉTALISÉE

20

300

MIN.1

GARDENHATCH

GARDENEDGE
(PERFORÉ)

LITETOP FILTER

LITETOP INTENSIF

LITETOP FILTER

GARDENDRAIN GR50

(Remplir d'agrégat

léger)

ISOLANT RIGIDE

DE DOW

ROOT STOP HD

ET HYDROFLEX 30

MM 6125

RENFORCÉE

INTENSIF

500 mm

ZONE NON-VÉGÉTALISÉE

20

300

MIN.

GARDENHATCH
AVEC EXTENSION

NOTES:

- POUR LES DÉTAILS DE MEMBRANE, SE RÉFÉRER AU GUIDE DE DÉTAIL DE TOITURE OU D'IMPERMÉABILISATION.
- POUR LA ZONE NON-VÉGÉTALISÉE, VÉRIFIER LES EXIGENCES DES ORGANISATIONS LOCALES.



SYSTÈME
GARDEN
ROOF

GARDENHATCH
AU DRAIN DE TOITURE

LES MEMBRANES HYDROTECH CORP.

AUCUNE ÉCHELLE

GAC-4