



INSTALLATION DES VÉGÉTAUX

COUPER DES OUVERTURES CARRÉES DE 75 mm DANS LE GARDMAT. UNE INCISION DROITE OU EN CROIX N'EST PAS ACCEPTABLE.

PERMETTRE UN ESPACE SUFFISAMMENT GRAND POUR LA CROISSANCE DES PLANTES.

PLUSIEURS RANGÉES DE GARDMAT PEUVENT ÊTRE REQUISES AU PÉRIMÈTRE -CONSULTER HYDROTECH POUR LES RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À VOTRE PROJET.

LES ROULEAUX LES PLUS ÉLOIGNÉS DU PÉRIMÈTRE DOIVENT ÊTRE GLISSÉS SOUS LES ROULEAUX ADJACENTS AVEC UN CHEVAUCHEMENT MIN. DE 125 mm

ZONE DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION; LARGEUR VARIABLE

ZONE NON-VÉGÉTALISÉE; LARGEUR VARIABLE

PARAPET

DISQUE D'ANCRAGE REQUIS AU 300mm C/C SUR 3000mm À PARTIR DU COIN DU TOIT (CHAQUE DIRECTION)

DISPOSITION ET ANCRAGE

NOTE:

- POUR LES RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES AU SOULÈVEMENT PAR LE VENT ET AU CONTRÔLE DE L'ÉROSION, TOUS LES PROJETS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS PAR LE SERVICE TECHNIQUE D'HYDROTECH AVANT D'ÊTRE SOUMISSIONNÉS.



SYSTÈME
GARDEN
ROOF

LES MEMBRANES HYDROTECH CORP.

INSTALLATION
DES DISQUES D'ANCRAGE ET
DU TAPIS ANTI-ÉROSION GARDMAT

AUCUNE ÉCHELLE

GAC-8A